

Alkan Posta Grubu Alev Tutucular

Alev emniyet valf içinde bulunan yay, sürekli baskı halinde bulunduğundan ters yöndeki gaz akışına müsaade etmez. Böylelikle alçak ve yüksek basınçlarda gaz geri tepmelerinden dolayı gazların regülatör iç kısmında karışma ve patlayıcı özellik kazanmasını önler. Gaz akış basıncı, valf üzerindeki yayın baskısını kaldırarak valf açar ve gazın hamlaca doğru akışı sağlanır. Emniyet valf içerisinde bulunan sinterlenmiş krom-nikelden yapılmış olan özel alev tutucu geri tepen alevi tutar.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

ALKAN Alev tutucu model ve avantajlarınız

- ✓ Tek blok (İç)
- ✓ Çift emniyet
- ✓ Kolay montaj
- ✓ Paslanmaz metal

- Seri No : 4900LE
- Malzeme iç : Paslanmaz sinter
- Test basıncı bar : 45
- Yükseklik mm : 135
- Dış Çap mm : 33
- Mukavemeti testi : % 100
- Temizleme : Kimyasal malzeme
- Muayene gereksinimleri : Standart gaz
- Kimlik ve işaretleme : Parti numarası, etiket baskılı



- ✓ Alev tutucular kullandığınız regülatör'ün debilerine göre değişiklik gösterir.

Gaz Türü Type Of Gas	Giriş ve Çıkış Bağlantısı Input And Output Connections,	Kullanma Basıncı Using The Pressure
Oksijen	R ¼" Sağ male	0-30 bar
Asetilen	G 21.80x1/14" Sol female	0-1,5 bar
Propan	G 21.80x1/14" Sol female	0-30 bar
Hidrojen	G 21.80x1/14" Sol female	0-30 bar
Doğalgaz	G 21.80x1/14" Sol female	0-30 bar