

610P Serisi regülatör grubu çift kademeli ürün grubudur. Regülatör kompakt, ekonomik ve çok yönlü bir pakette nispeten hassas basınç düzenlemesi sunar.

Tasarım özgürlüğü sunan çok çeşitli Gaz konfigürasyonları ve ayar modelleri mevcuttur. Bunlar Viton, Pdfe ve contaları ile 316 L paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

ÇİFT kademeli regülatör, maksimum 300 bar/ 4351. kadar sabit giriş basıncına sahip uygulamalar için uygundur. Maksimum çıkış basıncı aralığı 0-10 bar /145 psi'dir. Helezon yaylar, özellikle daha yüksek çıkış basınçlarına ihtiyaç duyan uygulamalara uygun piston tarzı regülatörlerin ürün grubumuzda bulunur.



Diğer özellikler:

Yüksek performanslı
Minyatür
Yüksek hassasiyet
Kimyasal dayanıklı
Sıfır sızdırma
Korozyona dayanıklı

TYPE OF GAS SIZE

Hydrogen
Nitrogen
Oxygen
Helium
Argon
Neon
Carbon dioxide
Carbon monoxide
Ammonia
Methane
Acetylene
Chlorine
Ethane
Ethylene
Hydrogen sulphide
Nitrous oxide
Propane
Sulphur dioxide
Lpg
Natural gas

TÜR KIND	GAZ GAS
BELGE	CE
MALZEME MATERIAL	PASLANMAZ
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	R 3/4" Female ringt DN 25
GİRİŞ BASINCI (BAR) INLET PRESSURE (BAR)	(300)
ÇALIŞMA BAR ARALIGI BAR RANGE	(0-10)
DIYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	ÇELİK / PASLANMAZ STEEL / STAINLESS
ÇALIŞMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	(-20 C') - (+70 C')
KUBBE YUKLEME AGZI DOME LOADING SIDE	M 12 x 1
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ ÇAP INNER DIAMETER	6.1 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSİNİMİ INSPECTION REQUIREMEN	STANDART GAZ STANDART GAS
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	DARBELİ BASKI IMPACT PRINTING
P³= nm³/h K.Hava	30 nm³/h