

SABİT BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TÜP REGÜLATÖRLERİ

Çeşitli endüstriyel gaz tüpleri için giriş ve çıkış bağlantıları, basınç göstergeleri, emniyet faktörü düşünülerek üretilmiştir. Tekli gaz sistemleri ve bağımsız kullanımlar için uygundur. Ürün detayları gazlara göre değişiklik gösterir. Bu ürün tek kademeli üründür.

Ayar düğmesi sayesinde çıkış basıncı rahatlıkla ayarlanır.

En soğuk ortamlarda bile verimli çalışır, performansı azalmaz



MALZEME
MATERIAL

Bakır ve çinko sarı alaşım
Alloy of copper and zinc

BELGE

CE

GİRİŞ / ÇIKIŞ AGIZLARI
INLET AND OUTLET

Değişken

GİRİŞ BASINCI (BAR)
INLET PRESSURE (BAR)

(230)

CALISMA BAR ARALIGI
BAR RANGE

(0-10)

TASARIM BASINCI
DESIGN PRESSURE

DEĞİSKEN
VARIABLE

DIYAFRAM VE CONTALARI
DIAPHRAGM AND SEALS

MEBRAN
MEMBRANE

CALISMA ISI ARALIGI
TEMPERATURE RANGE

(-20 C') - (+70 C')

KUBBE YUKLEME AGZI
DOME LOADING SIDE

M 12X1

KATMANLARI
LAYER

2

İÇ CAP
INNER DIAMETER

5. mm

MUKAVEMET TESTİ
STRENGTH TEST

%100

TEMİZLEME
CLEANING

KİMYASAL MALZEME
CHEMICAL MATERIAL

MUAYENE GEREKSİNİMİ
INSPECTION REQUIREMEN

STANDART GAZ
STANDART GAS

KİMLİK VE MARKALAMA
IDENTITY AND MARKING

LAZER BASKI
LASER PRINTING

Gaz Türü Type of gas	Ürün No Product Nr	Giriş Bağlantıları Inlet Connection	Çıkış Out	P ₁ = 21 bar P ₂ = 10 bar nm ³ /h
Oksijen	450A	R ¼" female sağ	0-10 bar	39
Asetilen	451A 451KA	W 23x1/18" female sağ Kelepçeli	0-1,5 bar	4 kg/h
Doğalgaz	452A	W 21.8ox 1/14" female sol	0-10	61,5
Ar&CO2 (Karışım)	453A	R 5/8" male Sağ	0-32 l/dak.	0-32 l/dak
Azot	454A	R 5/8" male Sağ	0-10 bar	42
ProtoksitAzot	455A	R 3/8" female Sağ	0-10 bar	32
Karbondioksit	456A	W 21.8ox 1/14" female sağ	0-10 bar	32
Hidrojen	457A	W 21.8ox 1/14" female sol	0-10 bar	156
Helyum	458A	R 5/8" male sağ	0-10 bar	119
Kuru hava	459A	W 21.8ox 1/14" female sağ	0-10 bar	41