

YÜKSEK BASINÇ SİGORTA

Basınç altında çalışan cihazların gaz girişinden önce boruya monte edil basıncın artması halinde devreye girerek fazla basıncı tahliye eder .

İç yataklaması çift emniyetli olarak görev yapar. kapatma sistemi çift yataklıdır.



Gas of type /Gaz tipi

Nitrogen
Oxygen
Helium
Argon
Carbon dioxide



TÜR KIND	GAZ GAS
MALZEME	Aleminyum
BELGE DOCUMENT	CE
GİRİŞ INLET AND OUTLET	DN 15
TASARIM BASINCI DESIGN PRESSURE	300 BAR
DİYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	PTFE
CALISMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	(-20C') - (+110 C')
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	6.1 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSİNİMİ TESTING REQUIREMENTS	STANDART GAZ STANDART GAS
TAM AÇIK FULL OPEN	340 nm ³ /h
KİMLİK VE İŞARETLEME IDENTITY AND MARKING	LAZER BASKI LASER PRINTING