

**Yüksek Basınç ve Debili Regülatörler:**

Genel amaçlı olarak yüksek basınç gerektiren yerlerde kullanılır.

Çeşitli endüstriyel gaz tipleri için giriş ve çıkış bağlantıları, basınç göstergeleri, emniyet faktörü düşünülerek üretilmiştir. Tekli gaz sistemleri ve bağımsız kullanımlar için uygundur. Bu ürün grubunun çıkış değerlerine göre değişik 4 grubu vardır.

Ürün detayları gazlara göre değişiklik gösterir.

620P regülatör ekonomik ve çok yönlü bir pakette nispeten hassas basınç düzenlemesi sunar.

Tasarım özgürlüğü sunan çok çeşitli gaz konfigürasyonları ve basınç modelleri mevcuttur.

Bunlar Viton, Pdfe ve contaları ile 316 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

Tek kademeli fakat iç yataklama 2 katmandan oluşur çift gaz tutucu özelliğine sahiptir.

Regülatör, maksimum 300 bar/426 psi'ye kadar sabit giriş basıncına sahip uygulamalar için uygundur. Maksimum çıkış basıncı aralığı 0-230 bar / 326 psi'dir. Helezon yaylar, özellikle daha yüksek çıkış basınçlarına ihtiyaç duyan uygulamalara uygun piston tarzı regülatörlerin ürün grubumuzda bulunur.

**Diğer özellikler:**

Yüksek performanslı  
Minyatür  
Yüksek hassasiyet  
Kimyasal dayanıklı  
Sıfır sızdırma  
Korozyona dayanıklı

TÜR KIND	GAZ GAS
BELGE	CE
MALZEME MATERIAL	316 P
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	Değişken
GİRİŞ BASINCI (BAR) (230 ) INLET PRESSURE (BAR)	
CALISMA BAR ARALIGI 0-200BAR RANGE	(0-50 )(0-100)0-150)(0-200)
DIYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	ÇELİK / PASLANMAZ STEEL / STAINLESS
CALISMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	(-20 C') - (+70 C')
GÖMLEK SHIRT	PCTFE
KUBBE YUKLEME AGZI DOME LOADING SIDE	M 16 x 1.5
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	4.9 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSİNİMİ INSPECTION REQUIREMEN	STANDART GAZ STANDART GAS
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	DARBELİ BASKI IMPACT PRINTING

Gaz Türü Type of gas	Ürün No Product Nr	Giriş Bağlantıları Inlet Connection	Çıkış Out	Çıkış Out	Çıkış Out	Çıkış Out
Oksijen	480A	R ¾" female sağ	0-50 bar	0-100 bar	0-150 bar	0-200 bar
Azot	481A	R 5/8" male sağ	0-50 bar	0-100 bar	0-150 bar	0-200 bar
Kuru hava	482A	W 21.8ox 1/14" female sol	0-50 bar	0-100 bar	0-150 bar	0-200 bar

