

SİGORTA

Emniyet /Sigorta,Basınç altında çalışan cihazların gaz girişinden önce boruya monte edilen emniyet cihazı, herhangi bir sebepten dolayı basıncın artması halinde devreye girerek fazla basıncı tahliye eder. 20 C'+ 150 C)

Debi değerleri basınç aralıklarına göre değişir.



P₂ 10 (Bar) 200 nm³/h

Gas of type /Gaz tipi

Hydrogen
Nitrogen
Oxygen
Helium
Argon
Neon
Carbon dioxide
Methane
Ethane
Ethylene
Nitrous oxide
Propane
Lpg
Natural gas

TÜR KIND	GAZ GAS
BELGE DOCUMENT	CE
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sari alaşım Alloy of copper and zinc
GİRİŞ / ÇIKIŞ AGIZLARI (DN) INLET AND OUTLET	15 / 25
TASARIM BASINCI DESIGN PRESSURE	Değişken
DIYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	PTFE/ floropolimer
CALISMA ISI ARALIG TEMPERATURE RANGE	120 C'+ 150 C)
KATMANLARI LAYERS	2
IÇ CAP INNER DIAMETER	10.6 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSİNİMİ TESTING REQUIREMENTS	STANDART GAZ STANDART GAS
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	LAZER BASKI LASER PRINTING