

## SABİT BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TÜP REGÜLATÖRLERİ

430BP Regülatörler hassas gaz akışı sırasında düz ve dalgasız akış veren özel regülatör grubudur. Kullanılan alanları genel amaçlıdır. Bilinen regülatörlere göre geliştirilmiştir. Tüp basıncı iki merhalede ayarlanır. (Diyafram ve boğucu civara ) Regülatörler, tüplerden gelebilecek (Asetilen )asetona karşı mukavim malzemededir. Uzun servis yaşamı ve sorunsuz çalışma için sinter paslanmaz çelik giriş filtresi konulmuştur.

Ayar düğmesi sayesinde çıkış basıncı rahatlıkla ayarlanır.

En soğuk ortamlarda bile verimli çalışır, performansı azalmaz



|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| MALZEME<br>MATERIAL                           | Bakır ve çinko sarı alaşım<br>Alloy of copper and zinc |
| BELGE                                         | CE                                                     |
| GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI<br>INLET AND OUTLET    | Değişken                                               |
| GİRİŞ BASINCI (BAR)<br>INLET PRESSURE (BAR)   | (230)                                                  |
| CALISMA BAR ARALIGI<br>BAR RANGE              | (0-10)                                                 |
| TASARIM BASINCI<br>DESIGN PRESSURE            | DEĞİŞKEN<br>VARIABLE                                   |
| DIYAFRAM VE CONTALARI<br>DIAPHRAGM AND SEALS  | MEBRAN<br>MEMBRANE                                     |
| CALISMA ISI ARALIGI<br>TEMPERATURE RANGE      | (-20 C') - (+70 C')                                    |
| KUBBE YUKLEME AĞZI<br>DOME LOADING SIDE       | M 12X1,5                                               |
| KATMANLARI<br>LAYER                           | 2                                                      |
| İÇ CAP<br>INNER DIAMETER                      | 5. mm                                                  |
| MUKAVEMET TESTİ<br>STRENGTH TEST              | %100                                                   |
| TEMİZLEME<br>CLEANING                         | KİMYASAL MALZEME<br>CHEMICAL MATERIAL                  |
| MUAYENE GEREKSİNİMİ<br>INSPECTION REQUIREMENT | STANDART GAZ<br>STANDART GAS                           |
| KİMLİK VE MARKALAMA<br>IDENTITY AND MARKING   | LAZER BASKI<br>LASER PRINTING                          |

| Gaz Türü<br>Type of gas     | Ürün No Product Nr | Giriş Bağlantıları<br>İnletConnecion | Çıkış<br>Out | P <sub>1</sub> = 21 bar<br>P <sub>2</sub> = 10 bar nm <sup>3</sup> /h |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Oksijen                     | 430BP              | R ¼" female sağ                      | 0-10 bar     | 39                                                                    |
| Asetilen                    | 430BP              | W 23x1/18" female sağ<br>Kelepçeli   | 0-1,5 bar    | 4 kg/h                                                                |
| Ar&CO <sub>2</sub> (Karşım) | 432BP              | 5/8" male sağ                        | 0-32 l/dak.  | 0-32 l/dak                                                            |
| Azot                        | 433BP              | 5/8" male sağ                        | 0-10 bar     | 42                                                                    |
| Protoksitazot               | 434BP              | 3/8" female sağ                      | 0-10 bar     | 32                                                                    |
| Karbondiyoksit              | 435BP              | W 21.8ox 1/14" female sağ            | 0-10 bar     | 32                                                                    |
| Hidrojen                    | 436BP              | W 21.8ox 1/14" female sol            | 0-10 bar     | 156                                                                   |
| Helyum                      | 437BP              | 5/8" male sağ                        | 0-10 bar     | 119                                                                   |
| Kuru hava                   | 438BP              | W 21.8ox 1/14" female sağ            | 0-10 bar     | 41                                                                    |