

560-2200LPK Posta grupları için bir akış göstergesi olan çıkışlar tavsiye edilir. Manometre 0-,1,5 ve 0-10 bar arasında ayarlanabilir. Regülatör yardımı ile boru ve hortum içindeki basınç değişimleri ortadan kaldırılır. Giriş kısmında tortu ve partikül tutucu filtre mevcuttur

Regülatör değerlerini gösteren kabartma yazı  
Ayarlama kelebeği  
Saca bağlama özelliği  
6.Ø hortum uygun çıkış bağlantısı

R 1/4" Male  
Oynar



Hortum Girişli



#### TYPE OF GAS SIZE

Hydrogen  
Nitrogen  
Oxygen  
Helium  
Argon  
Neon  
Carbon dioxide  
Methane  
Acetylene  
Chlorine  
Ethane  
Ethylene  
Hydrogen sulphide  
Nitrous oxide  
Propane  
Lpg  
Natural gas

TÜR  
KIND

Gaz  
Gaz

MALZEME  
MATERIAL

Bakır ve çinko sarı alaşım  
Alloy of copper and zinc

GİRİŞ BAĞLANTISI  
LOGIN LINK

Değişken  
Variable

CALISMA BAR ARALIGI  
BAR RANGE

(0-1,5) (0-10)

TASARIM BASINCI  
DESIGN PRESSURE

Değişken  
Variable

DIYAFRAM VE CONTALARI  
DIAPHRAGM AND SEALS

FKM

CALISMA ISI ARALIGI  
TEMPERATURE RANGE

(-20° +70°)

KUBBE YUKLEME AGZI  
DOME LOADING SIDE

Vidalı

KATMANLARI  
LAYERS

2

IÇ CAP  
INNER DIAMETER

5 mm

MUKAVEMET TESTI%100  
STRENGTH TEST

%100

TEMİZLEME  
STRENGTH TEST

Kimyasal Malzeme  
Chemical Material

Kuru hava nm<sup>3</sup>/h  
P<sup>2</sup>6=4=P<sup>3</sup>=1,5=3.5 nm<sup>3</sup>/H  
P<sup>2</sup>=21=P<sup>3</sup>=10=35 nm<sup>3</sup>/h

