

9600YBP ÇEK VALF GRUBU / 316K

PN 20.

PN 30.

PN 40.

PN 230.

Belge : CE

Akışkan Cinsi : Gaz

Kullanım Yerleri : Gaz hatları /Aşındırıcı Gazlara Uygun.

Sızdırmazlık Oranı : 0

Fark basıncı :Değişken

Çalışma Sıcaklık Aralığı:-30 °C 'den +220 °C 'ye kadar

Gövde Malzemesi : (316 Paslanmaz)

Bağlantı Şekli : Vidalı (G ¾ ''male)

Uygulama Örnekleri:

Tank ev operatör çıkışları, Ana dönüş boru (Gaz) hatlarında Genel kasamlı kullanım



İşletmede dikkat edilecek hususlar:

Boru hattındaki pislikler, tortu ve geçiş deliği üzerinde tabakalar oluşturup, vananın Q değerini etkileyebilir. Debi sınırlama vanalarında yayı kilitleyebilir. Bu yüzden, Çekvalfin önüne Tortu ve Partikül tutucu kullanılması önem taşımaktadır.

Bakım, onarım:

Belirli aralıklarla Periyodik kontroller yapılmalıdır.

İşletmede dikkat edilecek hususlar:

Boru hattındaki pislikler, tortu ve geçiş deliği üzerinde tabakalar oluşturup, vananın Q değerini etkileyebilir.

Debi sınırlama vanalarında yayı kilitleyebilir. Bu yüzden, belirli aralıklarla kontrolleri yapılmalıdır.

TYPE OF GAS SIZE

Hydrogen
Nitrogen
Oxygen
Helium
Argon
Neon
Carbon dioxide
Carbon monoxide
Ammonia
Methane
Acetylene
Chlorine
Ethane