

TANK REGÜLATÖRÜ

kriyojenik basınç regülatörü sabit veya taşınabilir depolama tanklarında kullanım için tasarlanmıştır.

"ALKAN" Tank çıkışı regülatörü görevi tank sıvı geçiş hattının belirlenen bar aralığında sabit tutarak . Kullanıcı tarafına belirlenen basınç akışı sağlar.

ALKAN kriyojenik regülatör iç tasarım yapısıyla (- 196 °C) çalışma özelliğine sahiptir.Kesintisiz Gaz akışı ve kurulum aşamasında size büyük kolaylık sağlar.



Oxygen
Hydrogen
Argon
Helyum
Nitrous oxide
Carbon dioxide
Nitrogen

TÜR KIND	Kriyojenik
BELGE	CE
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sarı alaşım Alloy of copper and zinc
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	R 3/4 " Female ringt DN 20
CALISMA BAR ARALIGI BAR RANGE	(0-4) (4-12)(12-25) (25-35)
GİRİŞ BASINCI INPUT PRESSURE	40
DİYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	Paslanmaz Stainless
CALISMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	(-196 C°)
KUBBE YUKLEME AGZI DOME LOADING SIDE	M 8 x 1.5
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	8 mm
MUKAVEMET TESTİ%100 STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME STRENGTH TEST	Kimyasal Malzeme Chemical Material
MUAYENE GEREKSİNİMİ INSPECTION REQUIREMEN	Standart Gaz Standart Gas
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	Darbeli Baskı Impact Printing