

3400PE

CİMRİ ELEKTRONİK EKONOMİZÖR

Ekonomizör grubu ile çalışma sırasında sık sık çalışmaya ara vermek gerekmektedir.Eğer Lens bek kısmın alevi söndürülmezse önemli miktarda gaz boşuna yakılacaktır.Ekonomizör sistemi, sıcak alev veya regülâtörünün set edildiği değeri değiştirmeden basit bir şekilde gaz kaybını önler.Tutamak kaldındığında otomatik olarak pilot yanar,kısa bir sürede alev söner. Tutamak askıya asıldığında gaz beslemesi otomatik olarak kesilir ve kaynak alevi yavaşça söner. Tutamak askıdan alındığında, alev pilot devreye girer.Ekonomizör bu şekilde önemli gaz sarfiyatına engel olur ve çok kısa zamanda kendisini amorti eder.



Yanıcı gazların otomatik olarak oksijenden önce kesilmesi

Küçük tutamak kullanma imkân

Tek tutamak ve tek hortum kullanma imkânı

Otomatik pilot

Belli bir yere bağlı olmayan, taşınabilir, portatif

•Tür	: Gaz
•Giriş basıncı	: 10 bar
•Malzeme iç çekirdek	: +60 °C (-25 °C)
•Mukavemeti testi	: 100
•Temizleme	: Kimyasal malzeme
•Muayene gereksinimleri	: Standart gaz
•Kimlik ve işaretleme	: Parti numarası, darbeli etiket baskılı
•	

Gaz Türü Type of gas	Ürün No Product	Hortum Giriş Bağlantıları Check Hose Connections
Asetilen&Oksij	3401PE	Ø 6 ve 8
Propan&Oksije	3402PE	Ø 6 ve 8
Doğalgaz&Ok	3403PE	Ø 6 ve 8