

YÜKSEK BASINÇ SANTRAL TORTU TUTUCU Alkan tortu tutucular iç tasarımıyla 30 ve 40 micron tortuları tutma özelliğine sahiptir. Gaz akışı sırasında hattın gelebilecek tortu ve partikül engeller. 1 bar ile 300 bar kadar kullanabilirsiniz. Dayanıklı özel malzemeden imal edilmiştir. 6500YBA Basınç altında çalışan cihazların gaz girişinden önce boruya veya regülatöre monte edilen tortu tutuculardır. Amacı önemli gaz ekipmanlarını gaz akışı sırasında gelebilecek tortuları tutarak korumaktır. İç tortu tutucu Bronz karışımdan yapılmış yüksek basınçta dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.

Yük altında ve çevre şartların da mükemmel dayanım,
Çok geniş kullanım aralığı,
Tortu tutma özelliği özelliği ,
Yanmazlık, nem ve ortam şartlarına tam dayanımlıdır.

Aşındırıcı gazlara uygun değildir.

Eğer hatlarınız kirlili ve soru işaretiniz varsa tortu ve partikül tutucu yoksa aşınma ve verim düşüklüğüne, sürekli artan bakım gereksinimlerine ve korozyona neden olmaktadır. Dolayısıyla işletmenin kesintiye uğraması bu tip tesisatlarda en büyük sorunlardır. "ALKAN" Tortu ve partikül tutucular tesisat hattına monte edilmelidir.

Aşındırıcı gazlara uygun değildir.



Gas of type /Gaz tipi

Hydrogen
Nitrogen
Oxygen
Helium
Argon
Neon
Carbon dioxide
Methane
Ethane
Propane
Lpg
Natural gas

TÜR KIND	GAZ GAS
BELGE DOCUMENT	CE
MALZEME	(Alüminyum)
GİRİŞ / ÇIKIŞ AGIZLARI INLET AND OUTLET	1 1/2
TASARIM BASINCI BAR DESIGN PRESSUR	0-230 /0-300
DIYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	FKM
CALISMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	(-20C') - (+120 C')
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	28 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSİNİMİ TESTING REQUIREMENTS	STANDART GAZ STANDART GAS
KİMLİK VE İSARETLEME	LAZER BASKI
EBATLAR	
Çap	: 103 mm
Yükseklik	: 290 mm