

Gaz hatlarının birbirine karışmasını engelleyici Alev tutucu Soketler

Uyarı: MONTAJ, Bakım ve bu ürünün kullanımda Oluşacak sıkıntılarda ALKAN Firmasıyla temasa geçilmelidir. Talimatları ve koşulları ve ulusal ve yerel standartlar, tüm hükümleri kodları, yönetmelikler ve yasalar ve Bakım periyodik olarak ALKAN'ın ürünlerinde ALKAN'ın sorumluluğunda olduğunu, sadece bilgiye sahip personel kurulum ve bakım yapması uygundur. Sıkıştırılmış gazları ile bu gazların çoğunda boğulmaya neden olduğunu, ciddi yaralanma veya ölümlere sebebiyet verdiğini biliyoruz. Bu ürünleri montajını yapan teknikerin belirli gaz ekipmanlarının kullanımını bilmesi gerekmektedir.

Acetylene uyumlu malzeme
10,000 kere açma kapama özelliği
İşaretlemeler ve renkli gösteremler
Bağlantı sökülmesinde otomatik gaz kapama
Alev durdurucu
Yüzük baskı contalı
Her gaz için farklı bağlantılar
Konpak yapı

Alev tutuculu Konpak yapı

Çift conta

Hızlı hat kapama

Farklı bağlantı soketleri



TÜR KIND	Gaz Gas
MALZEME Alaşım MATERIAL Copper Zinc Alloy- tainless	Bakır çinko Sarı Copper Zinc Alloy-
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	Değişken Stainless
TASARIM TEST BASINCI DESIGN TEST PRESSURE	15 bar
CALISMA ISI ARALIGI WORKING HEAT RANGE	-20 °C +70 °C
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSİNİMİ TESTING REQUIREMENTS	GAZ GAS
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	LAZER BASKI LASER PRINTING

Ürün Kod	GAZLAR	UÇ SOKET	G.Dişli	H.Bağlantısı	Dişli Sağ
9400	Oxygen	✓	DN 15	6.8	X
9400	Lpg	✓	DN 15	6.8	X
9400	Propane	✓	DN 15	6.8	X
9400	Hydrogen	✓	DN 15	6.8	X
9400	Natural gas	✓	DN 15	6.8	X
9400	Asetilen	✓	DN 15	6.8	X