

SABİT BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TÜP REGÜLATÖRLERİ

Çeşitli endüstriyel gaz tüpleri için giriş ve çıkış bağlantıları, basınç göstergeleri, emniyet faktörü düşünülerek üretilmiştir. Tekli gaz sistemleri ve bağımsız kullanımlar için uygundur. Görevi yüksek basınç istenen çalışmalarda kullanılır. Ürün detayları gazlara göre değişiklik gösterir.

Ayar düğmesi sayesinde çıkış basıncı rahatlıkla ayarlanır.

En soğuk ortamlarda bile verimli çalışır, performansı azalmaz



MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sarı alaşım Alloy of copper and zinc
BELGE	CE
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	Değişken
GİRİŞ BASINCI (BAR) INLET PRESSURE (BAR)	(230)
ÇALIŞMA BAR ARALIĞI BAR RANGE	(0-1,5)(0-10)
TASARIM BASINCI DESIGN PRESSURE	DEĞİŞKEN VARIABLE
DIYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	MEBRAN MEMBRANE
ÇALIŞMA ISI ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	(-20 C') - (+70 C')
KUBBE YÜKLEME AĞZI DOME LOADING SIDE	M 12X1
KATMANLARI LAYER	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	5. mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSİNİMİ INSPECTION REQUIREMEN	STANDART GAZ STANDART GAS
KİMLİK VE MARKALAMA IDENTITY AND MARKING	LAZER BASKI LASER PRINTING

Gaz Türü Type of gas	Ürün No Product Nr	Giriş Bağlantıları Inlet Connection	Çıkış Out	P ₁ = 21 bar P ₂ =10 bar nm ³ /h
Oksijen	440A	R 3/8" female sağ	0-10 bar	39
Asetilen	441A 441KA	W 23x1/18" female sağ Kelepçeli	0-1,5 bar	4 kg/h
Doğalgaz	442A	W 21.8ox 1/14" female sol	0-10	61,5
Ar&CO2 (Karışım)	443A	R 5/8" male Sağ	0-32 l/dak.	0-32 l/dak
Azot	444A	R 5/8" male Sağ	0-10 bar	42
ProtoksitAzot	445A	R 3/8" female Sağ	0-10 bar	32
Karbondioksit	446A	W 21.8ox 1/14" female sağ	0-10 bar	32
Hidrojen	447A	W 21.8ox 1/14" female sol	0-10 bar	156
Helyum	448A	R 5/8" male sağ	0-10 bar	119
Kuru hava	449A	W 21.8ox 1/14" female sağ	0-10 bar	41