

"ALKAN" Ana regülatör, maksimum gaz sarfına göre seçilmelidir. Görevi yüksek tüp basıncı azaltmaktır. Kolektörün emniyeti ve sistemde gazın ekonomik olarak kullanımı Ana regülatör tarafından sağlanır. "ALKAN" 840180AB Ana regülatör iyi ayar karakteristik ve düşük ayar direnci ile geniş gaz çeşitlerinin değişik kapasitelerinde kullanılmaktadır. Bütün regülatörler emniyet valfleri ile donatılmıştır. Ayrıca her bir regülatör imalat sonrası bire bir test edilmektedir. Regülatörler yanıcı gazlara uygundur. Etkin giriş toz filtresi regülatöre toz ve partikül girişini engeller.

Aşındırıcı gazlara uygun değildir.



Gaz türleri ve malzeme
Basınç regülatörleri, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve çok çeşitli gazlar ve uygulamalar için idealdir. İhtiyaca bağlı olarak, gaz ekipmanları farklılık gösterir ayrıca çok çeşitli gövde kombinasyonlarından yapılabilir. Aşındırıcı olmayan standart gövde malzemesi yüksek basınçta dayanıklı pirinç malzemedir. Baskı diyaframı körüklü iç yataklamalı viton sızdırmaz malzemedir üretilmiştir.

TÜR KIND	GAZ GAS
BELGE	CE / TSE
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sarı alaşım Alloy of copper and zinc
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	R 3/4 " male ringt DN 20
GİRİŞ BASINCI (bar) INLET PRESSURE (psi)	(0-40) (580)
CALISMA ARALIĞI (bar) WORKING RANGE (psi)	(0-10) (145)
DIYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	MEBRAN MEMBRANE
CALISMA ISI ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	(-20 C') - (+70 C')
KUBBE YUKLEME AĞZI DOME LOADING SIDE	M 16 x 1.5
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	8.2 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSİNİMİ INSPECTION REQUIREMEN	STANDART GAZ STANDART GAS
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	DARBELİ BASKI IMPACT PRINTING

Gaz Türü / Type of gas	Giriş /Inlet Çıkış/Out
180AB/Air dry	3/4" male sağ
180AB/Hydrogen	3/4" male sağ
180AB/Nitrogen	3/4" male sağ
180AB/Oxygen	3/4" male sağ
180AB/Helium	3/4" male sağ
180AB/Argon	3/4" male sağ
180AB/Neon	3/4" male sağ
180AB/Carbon dioxide	3/4" male sağ
180AB/Methane	3/4" male sağ
180AB/Acetylene	3/4" male sağ
180AB/Ethane	3/4" male sağ
180AB/Ethylene	3/4" male sağ
180AB/Prodoksit Dazot	3/4" male sağ
180AB/Propane	3/4" male sağ
180AB/Lpg	3/4" male sağ
180AB/Natural gas	3/4" male sağ

RÜGÜLATÖR BAKIM SÜRESİ

"ALKAN" basınç regülatörleri neredeyse hiç bakım gerektirmez. Tam işlevsellik sağlamak için genellikle 5 yıllık bir bakım aralığı yeterlidir. Kirletmiş gazların kullanılması durumunda, tüm aşınma parçalarının her 2-3 yılda bir düzenli olarak değiştirilmesi önerilir. "ALKAN", kolay bakım için gerekli tüm yedek parçaları içeren ekonomik bir bakım seti sunar.

