

SABİT AKIŞ REGÜLATÖRLERİ

Tüp regülatörleri ,tüp kullanılarak yapılacak kaynak, lehim,kesme ve ısıtma v.s işler için dizayn edilmiştir.Bilenen regülatörlere göre geliştirilmiştir. Tüp basıncı iki merhalede ayarlanır.(Diyafram ve boğucu civara)

Akış regülatörün takılacağı tüp 45 kg LPG içermektedir. Miks ve propan olmak üzere iki ayrı çeşidi vardır. Miks %70 bütan ve %30 propandan oluşmaktadır. Propan tüpünde ise sadece propan gazı bulunmaktadır. Propan gazı -45 C'de dahi buharlaşabilme özelliği ile özellikle soğuk iklimlerde ve sanayide kullanılmaktadır.

420 s grubu Alçak basınç regülatörüdür. Çıkış değerleri 0-1,5 bar aralığında kullanabilirsiniz.

Ayar düğmesi sayesinde çıkış basıncı rahatlıkla ayarlanır.

En soğuk ortamlarda bile verimli çalışır, performansı azalmaz



MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sarı alaşım Alloy of copper and zinc
BELGE	CE
GİRİŞ / ÇIKIŞ AGIZLARI INLET AND OUTLET	Değişken
GİRİŞ BASINCI (BAR) INLET PRESSURE (BAR)	(22)
CALISMA BAR ARALIGI BAR RANGE	(0-1,5)
TASARIM BASINCI DESIGN PRESSURE	DEĞİŞKEN VARIABLE
DIYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	MEBRAN MEMBRANE
CALISMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	(-20 C') - (+70 C')
KUBBE YUKLEME AGZI DOME LOADING SIDE	M 8X1.5
KATMANLARI LAYER	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	5. mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSİNİMİ INSPECTION REQUIREMEN	STANDART GAZ STANDART GAS
KİMLİK VE MARKALAMA IDENTITY AND MARKING	LAZER BASKI LASER PRINTING

Gaz Türü Type of gas	Ürün No Product Nr	Giriş Bağlantıları Inlet Connection	Çıkış Out
Bütan	421	W 21.8ox 1/14" female sol	0-1,5 bar
Propan	422	W 21.8ox 1/14" female sol	0-1,5 bar
Loğ	423	W 21.8ox 1/14" female sol	0-1,5 bar