

## Ürün Detayları

3400EK

3400EK Kullanılmadığı durumlarda ürün değişimi sırasında sık sık çalışmaya ara vermek gerekmektedir. Eğer tutamak alevi söndürülmezse önemli miktarda gaz boşuna yakılacaktır. Ekonomizör sistemi, tutamak veya regülatörün set edildiği değeri değiştirmeden basit bir şekilde gaz kaybını önler. Lens beki, yanar vaziyette ekonomizör askısına asılır. ve kaynak alevi yavaşça söner. tutamak askıdan alındığında, daima yanan pilot alevi tarafından tutuşturulur. Tutamak catal kısmına asıldığı zaman söndüğünü göreceksiniz ve kaldırdığınız zaman aynı ayarda yanacaktır.

Ekonomizör bu şekilde önemli gaz sarfiyatına engel olur ve çok kısa zamanda kendisini amorti eder.



Bütün gaz basınçlarında bile bunsan tipi pilot alevi ile yanma  
Yanıcı gazların otomatik olarak oksijenden önce kesilmesi  
O-ring tipi contalı güvenilir. Kapama vafleri (kurşun salmastrası)  
4,8-6,3-8,5 mm lik hortumlar için bağlantı  
Küçük ve büyük şalome kullanma imkanı  
Açık Alevi devamlı yanar.

TÜR  
KINDGAZ  
GASMALZEME  
MATERIALBakır ve çinko sari alaşım  
Alloy of copper and zincGİRİS / ÇIKIS AĞIZLARI  
INLET AND OUTLET

Hortum Bağlantılı

GİRİŞ BSN

Oksijen 6 bar max  
Propan 1,5 bar max  
Asetilen 1,5 bar maxCALISMA ISI ARALIGI  
TEMPERATURE RANGE

(-20C') - (+70 C')

KATMANLARI  
LAYERS

2

MUKAVEMET TESTİ  
STRENGTH TEST

%100

TEMİZLEME  
CLEANINGKİMYASAL MALZEME  
CHEMICAL MATERIALMUAYENE GEREKSİNİMİ  
TESTING REQUIREMENTSSTANDART GAZ  
STANDART GASKİMLİK VE İŞARETLEME  
IDENTITY AND MARKINGLAZER BAŞKI  
LASER PRINTING

Gaz Türü Type of gas	Ürün No Product Nr	Hortum Giriş Bağlantıları Check Hose Connections
Asetilen&Oksijen	3401EK	Ø 6 ve 8
Propan&Oksijen	3402EK	Ø 6 ve 8
Doğalgaz&Oksijen	3403EK	Ø 6 ve 8