



Kullanma kılavuzu

ALKAN safety valve 0710YBS-50-300 bar arası

Teknik özellikler:

Bar kullanım basıncı: 50- 300 Bar arası istenilen değerlerde

İç delik cap: 10 mm

İç yataklama: PCTFE , 66 GF

Gaz tutma sibopları:1

Bağlantı noktası: ¾' male

Bağlantı noktası: ½'' male

Basınç değerleri yükseltilebilir : + - Evet



İstek üzerine emniyet valfleri diğer türleri mevcut nm3/h değerleri pompanın lit/ dak. değerlerine göre değişiklik gösterir.

Lütfen sipariş verirken basınç değerlerini belirtiniz.

İşletmede dikkat edilecek hususlar:

Basınç altında çalışan treyler, borular ve tanklarda kullanılan yüksek basınç emniyet cihazı, herhangi bir sebepten dolayı basıncın artması halinde devreye girerek fazla basıncı tahliye eder. Cihazı basınca karşı korur. Bu cihazlara genellikle emniyet valfi veya sigorta adı verilir. Genel olarak çalışma prensibi. Yay kuvveti ile kapatılan gaz girişine gelen basınç arttırılınca yay kuvveti yenilir fazla basınç dışarı atılarak basınç düşürülür.

Emniyet ventillerinin giriş bağlantılarına kesinlikle küresel vana kullanılmaz.

Bakım ve onarım :

Belirli aralıklarla Periyodik kontroller yapılmalıdır.

Tamir ve bakım, Üretici tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. İmalatçı, kontrolü dışında yapılan tamirler sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. petrol ürünleri veya tiner, aseton gibi kimyasal maddeler ile temizlenmemelidir.

Periyodik olarak kontrol edilmeli ve herhangi bir parçası (Rekor contası,giriş bağlantısı, çıkış bağlantısı) zarar görmüş yada kirli, yağlı, vs ise bakım ve tamir yapılmadan kullanılmamalıdır.

Gövde ve bağlantılarında Gaz sızıntısı varsa, Sigorta asla kullanılmamalıdır.

Sigortalar BELİRLİ ARALIKLARLA Yüksek basıncı tahliye edip etmediği kontrol edilmelidir. DEPOLAMA VE TAŞIMA

Taşıma veya nakil esnasında ürünün zarar görmemesi için kutusunda muhafaza edin.