

## YÜKSEK BASINÇ AKIŞ REGÜLATÖRLERİ

Çeşitli endüstriyel gaz tüpleri için giriş ve çıkış bağlantıları, basınç göstergeleri, emniyet faktörü düşünülerek üretilmiştir. Tekli gaz sistemleri ve bağımsız kullanımlar için uygundur. Görevi yüksek basınç ilkesine göre çalışmasıdır. Bu ürün yüksek basınç çıkışlı üründür. 10-40 bar aralığında istenilen değerlerde kullanılabilir.

Ürün detayları gazlara ve basınçlarına göre değişiklik gösterir.



UYUMLU GAZLAR  
TYPE OF GAS SIZE

TÜR KIND	GAZ GAS
BELGE	CE 0408/2413
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sarı alaşım Alloy of copper and zinc
GİRİŞ / ÇIKIŞ AGIZLARI INLET AND OUTLET	Değişken
GİRİŞ BASINCI (BAR) INLET PRESSURE (BAR)	(230 ) (300 )
CALISMA BAR ARALIGI BAR RANGE	(10-20) (10-30 ) (10-40)
TASARIM BASINCI DESIGN PRESSURE	DEĞİŞKEN VARIABLE
DİYAFRAM VE CONTALAR DIAPHRAGM AND SEALS	KÖRÜKLÜ BELLOWS
CALISMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	-20 °C ile +70 °C (-°4 to +158°F)
KUBBE YUKLEME AGZI DOME LOADING SIDE	M 12X1,5
KATMANLARI LAYERS	1
İÇ ÇAP INNER DIAMETER	4.9. mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSİNİMİ INSPECTION REQUIREMENT	STANDART GAZ STANDART GAS
KİMLİK VE MARKALAMA IDENTITY AND MARKING	LAZER BASKI LASER PRINTING

Gaz Türü Type of gas	Ürün No Product Nr	Giriş Bağlantıları Inlet Connection	Çıkış Out	Çıkış Out	Çıkış Out
Oxygen	470 A	R 3/4 '' female sağ	0-20 bar	0-30 bar	0-40 bar
Nitrogen	471	R 5/8 '' male sağ	0-20 bar	0-30 bar	0-40 bar
Dry Air	472A	W 21.8ox 1/14'' fe-male	0-20 bar	0-30 bar	0-40 bar
Helium	473A	W 21.8ox 1/14'' fe-male	0-20 bar	0-30 bar	0-40 bar
Hydrogen	424 A	W 21.8ox 1/14'' female	0-20 bar	0-30 bar	0-40 bar